

**Panasonic**  
ideas for life

โทรศัพท์ที่มีสาย

KX-TS580MX  
KX-TS560MX  
KX-TS520MX

- ฟังก์ชันแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า\*1
- ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ (50 หมายเลข)\*1
- สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า

\*1 ยอมรับรุ่น KX-TS520MX.



Caller ID



Ringer Indicator



Navigator key



Speakerphone

KX-TS580MX  
สีดำ

ลักษณะดีไซน์ที่ลงตัว  
ง่ายต่อการใช้งาน ในหลากหลายสีสัน



สีดำ



สีขาว



สีแสด

สีดำ

สีขาว



สีขาว



สีดำ



สีน้ำเงิน

KX-TS580MX



KX-TS560MX



KX-TS520MX



NO CHEMICAL USED

\*2 RoHS - หมายถึงการไม่มีการเจือปนของสารเคมีต่าง ๆ เช่น สารตะกั่ว สารแคดเมียม สารปรอท สารไดโวนีอัม (สาร PBB และ PBDE)

TELECOMMUNICATIONS



โทรศัพท์รุ่น KX-TS580MX และ KX-TS560MX มาพร้อมหลากหลายฟังก์ชันทันสมัย ด้วยหน้าจอแสดงผล LCD พร้อมระบบแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า Caller ID



คุณสมบัติเด่น

ฟังก์ชันแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า\*

โทรศัพท์รุ่น KX-TS580MX และ KX-TS560MX มาพร้อม LCD แสดงผลถึงสองบรรทัด ทำให้สามารถทราบชื่อและหมายเลขที่เรียกเข้าได้ทันทีก่อนทำการรับสาย (ยกเว้นรุ่น KX-TS520MX)

\*3 จำเป็นต้องเปิดใช้บริการจากผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ก่อน

ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ (50 หมายเลข)

บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ได้ถึง 50 เลขหมาย ในหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ ทำให้ง่ายในโทรศัพท์เพียงเลือกจากชื่อหรือหมายเลขในสมุดโทรศัพท์เท่านั้น (ยกเว้นรุ่น KX-TS520MX)

สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า

สัญญาณไฟจะแสดงทันทีเมื่อมีสายเรียกเข้า ช่วยให้สะดวกสบายเป็นอย่างมากเวลาได้รับสายเรียกเข้า

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ	KX-TS580MX	KX-TS560MX	KX-TS520MX
<b>คุณสมบัติทั่วไป</b>			
จำนวนสายออก	1	1	1
ข้อต่อ Data Port	●	●	●
โทรออกด้วยปุ่มเดียว	—	—	3
หน่วยความจำโทรซ้ำเลขหมายเดิม	20 หมายเลข	20 หมายเลข	หมายเลขสุดท้าย
โทรศัพท์อัตโนมัติ	●	—	—
โทรศัพท์ด้วยปุ่มเดียว	● หมายเลขสุดท้าย	● หมายเลขสุดท้าย	● หมายเลขสุดท้าย
หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์	ภาษาอังกฤษ (50 หมายเลข)	ภาษาอังกฤษ (50 หมายเลข)	—
สลับสัญญาณ Tone ด้วยปุ่มเดียว	●	●	●
ปุ่มปรับสัญญาณ Tone/Pulse	ตั้งโปรแกรมได้	ตั้งโปรแกรมได้	สลับสัญญาณได้
สัญญาณโทรมาครุ่น	Tone	Tone	Tone
เวลา Flash	ตั้งโปรแกรมได้	ตั้งโปรแกรมได้	600 มิลลิวินาที (Fix)
เวลา Flash มาครุ่น	800 มิลลิวินาที	600 มิลลิวินาที	—
เวลา Pause	3.5 วินาที	3.5 วินาที	2.1 วินาที
ระดับความดังเสียงกริ่ง	ปิด / ต่ำ / สูง	ปิด / ต่ำ / สูง	ปิด / ต่ำ / สูง
สัญญาณไฟแสดงสายเรียกเข้า	●	—	—
ฟังก์ชันพักสาย	●	—	—
ฟังก์ชันพักสายพร้อมเสียงดนตรี	●	—	—
ระบบสนทนาโดยไม่ต้องยกหู (SP Phone)	●	—	—
ปรับระดับเสียงสนทนาโดยไม่ต้องยกหู	8 ระดับ	—	—
ปุ่มตัดเสียงเข้าไมโครโฟน (Mute)	●	—	—
โทรออกโดยไม่ต้องยกหู	●	●	●
ปรับระดับเสียงลำโพงตัวฟัง	4 ระดับ	4 ระดับ	6 ระดับ
ระบบจำกัดการโทรออก	ตั้งโปรแกรมได้ (0 ถึง 2 หลัก)	ตั้งโปรแกรมได้ (0 ถึง 2 หลัก)	—
ปุ่มป้องกันการโทรออก (Dial lock)	●	●	—
ปุ่ม Navigator	●	●	—
<b>LCD</b>			
LCD	Dot x 16 digits 7-Seg x 8 digits + Pict	Dot x 16 digits 7-Seg x 8 digits + Pict	—
ภาษาที่ใช้	ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ	—
คอนทราสต์ ปรับความเข้มจาง	4 ระดับ	4 ระดับ	—
<b>คุณสมบัติการแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า</b>			
ฟังก์ชันแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้าสัญญาณ	●	●	—
ฟังก์ชันแสดงชื่อและหมายเลขส่วนตัว	● (จำเป็นต้องลงทะเบียนในสมุดโทรศัพท์)	● (จำเป็นต้องลงทะเบียนในสมุดโทรศัพท์)	—
หน่วยความจำแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้าบันทึกเวลาและวันที่	50 หมายเลข	50 หมายเลข	—
แจ้งข้อความผ่านในระบบ Voice Mail (FSK)*	●	●	—
<b>คุณสมบัติอื่น ๆ</b>			
ระบบจ่ายไฟ	ผ่าน AA 3 ก้อน และสายสัญญาณโทรศัพท์	ผ่าน AA 3 ก้อน และสายสัญญาณโทรศัพท์	สายสัญญาณโทรศัพท์
ติดตั้งที่ผนัง	●	●	●
ขนาด ก x ย x ส (มม)	196 x 190 x 95	196 x 190 x 95	196 x 190 x 95
น้ำหนัก (กรัม)	685	665	518

\*4 เมื่อใช้งานร่วมกับผู้ใช้งานที่มีระบบ Voice Mail

สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดได้ที่



**Panasonic**

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 75 ก.เจริญ แขวงคลองบางลำบัว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230  
 โทร. 0-2731-8888 โทรสาร 0-2731-9976  
 ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2729-9000 http://panasonic.co.th

บริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ขององค์กรระดับโลก โดยไม่ละเลยใส่ใจในทุกรายละเอียด

